



TÜV Rheinland LGA Products GmbH • 51101 Köln

Herrmann Otto GmbH
Frau Monika Obermayer
Krankenhausstr. 14
83413 Fridolfing

Ihnen schreibt
Björn Koch

Auftrags-Nr.: 3036757

Tel. +49 (0)221 806-1302
Fax +49 (0)221 806-1461

Mail bjoern.koch@de.tuv.com

Kunden-Service-Center
für Produkte
Tel 0800 5 888 770
Mail service@de.tuv.com

Köln, 11. November 2011

Eintrag in der Baustoffliste Mai 2011/ Otto-Chemie

Hier Produkt: OTTOSEAL® A 250

Sehr geehrte Frau Obermayer,

gerne bestätigen wir Ihnen, dass das Produkt OTTOSEAL® A 250 in unserer Baustoffliste enthalten ist.

Die Baustoffliste stellt eine Übersicht über besonders empfehlenswerte Bauprodukte dar, die zur Schaffung eines gesunden Raumklimas beitragen. Erstellt, gepflegt und regelmäßig aktualisiert wird diese Liste ausschließlich durch die herstellerunabhängige TÜV Rheinland LGA Products GmbH.

Diese Baustoffliste enthält eine umfangreiche Anzahl besonders empfehlenswerter schadstoffarmer Bauprodukte und Baustoffe, sowohl für den Rohbau als auch für den Innenausbau, mit eindeutigem Schwerpunkt auf Bauprodukten für den Innenausbau.

Neue Produkte werden nach erfolgreicher Überprüfung auf Einhaltung der Kriterien aufgenommen. Produkte, die nicht mehr auf dem Markt sind oder aufgrund neuer Erkenntnisse zu toxischen Eigenschaften die Aufnahmekriterien nicht mehr erfüllen, werden aus der Liste entfernt. Diese Baustoffliste enthält Produkte, die einzeln ohne Kontakt mit anderen Baustoffen überprüft wurden. Produkte deren Zusammensetzung geändert wurde, werden überprüft.

TÜV Rheinland
LGA Products GmbH

Am Grauen Stein 29
51105 Köln

Sitz der Gesellschaft

TÜV Rheinland
LGA Products GmbH

Tillystraße 2
90431 Nürnberg

Tel. +49 911 655 5225
Fax +49 911 655 5226
service@de.tuv.com
www.tuv.com/safety

Geschäftsführung

Dipl.-Ing.
Jörg Mähler, Sprecher

Dipl.-Kfm.
Dr. Jörg Schlösser

Nürnberg HRB 26013
UST-ID Nr.: DE811835490



- 2 -

Produkte aus der Baustoffliste, die nach dem Stand der Technik und entsprechend der Herstellerangaben eingesetzt werden, leisten einen positiven Beitrag zu einem schadstoffarmen Raumklima.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

i. A.

Björn Koch

i. A.

André Bohnstengel

Anlage: Auszug aus der Baustoffliste Mai 2011

Genau. Richtig.

Mai 2011

<u>Produkt / Produktgruppen</u>	<u>Hersteller</u>	<u>Produktbeschreibung</u>	<u>Bewertungskriterien</u>	<u>geprüft durch</u>	<u>Produktbeschreibung ausführlich</u>
OTTOSEAL® A225	Otto Chemie - Hermann Otto GmbH	Gehrungsdichtstoff für Metall- und Holzfenster	nach Datenlage gemäß TOXPROOF-Kriterienkatalog	TÜV Rheinland LGA Products GmbH	Abdichten von Profilstößen und Gehrungsschnitten im Metalbau
OTTOSEAL® A250	Otto Chemie - Hermann Otto GmbH	Dichtungsmasse auf Acrylat-Copolymer-Basis	nach Datenlage gemäß TOXPROOF-Kriterienkatalog	TÜV Rheinland LGA Products GmbH	Abdichten für den Dachdecker, Spengler, Klempner, abdichten in der Klima- und Lüftungstechnik, abdichten von Fugen mit geringer Dehnung
OTTOSEAL® A710	Otto Chemie - Hermann Otto GmbH	Spezial-Acrylat	nach Datenlage gemäß TOXPROOF-Kriterienkatalog	TÜV Rheinland LGA Products GmbH	Acrylat-Dichtstoff für die RAL-Montage INNEN, Innenabdichtung von Anschlussfugen zwischen Fenster und Baukörper
OTTOSEAL® P720	Otto Chemie - Hermann Otto GmbH	Spezial-PU für die RAL-Montage aussen	nach Datenlage gemäß TOXPROOF-Kriterienkatalog	TÜV Rheinland LGA Products GmbH	Polyurethan-Dichtstoff für die RAL-Montage aussen, für die schlagregendichte und dampfdiffusionsoffene Außenabdichtung von Anschlussfugen zwischen Fenster und Baukörper
OTTOSEAL® S70	Otto Chemie - Hermann Otto GmbH	Silikon-Dichtstoff auf Oxim-Basis	nach Datenlage gemäß TOXPROOF-Kriterienkatalog	TÜV Rheinland LGA Products GmbH	Addichten und Verfugen an Marmor und allen Natursteinen im Innen- und Aussenbereich, geeignet für Unterwasserverfugung, Abdichten von lackiertem und emailliertem Glas
OTTOSEAL® S730	Otto Chemie - Hermann Otto GmbH	Spezial-Silicon für die RAL-Montage aussen	nach Datenlage gemäß TOXPROOF-Kriterienkatalog	TÜV Rheinland LGA Products GmbH	neutral vernetzender Silicon-Dichtstoff für die RAL-Montage aussen, für die schlagregendichte und dampfdiffusionsoffene Außenabdichtung von Anschlussfugen zwischen Fenster und Baukörper
OTTOTAPE D-25-I	Otto Chemie - Hermann Otto GmbH	Reinacryl-Haftklebeband Durchdringung	nach Datenlage gemäß TOXPROOF-Kriterienkatalog	TÜV Rheinland LGA Products GmbH	dauerhafte luftdichte Abdichtung von Dampfbremsen und Dampfsperren im Innenbereich, Abdichten von Durchdringungen an Kaminen, Entlüftungsröhren, Balken usw.
OTTOTAPE E-40-I	Otto Chemie - Hermann Otto GmbH	Reinacryl-Haftklebeband Überlappung	nach Datenlage gemäß TOXPROOF-Kriterienkatalog	TÜV Rheinland LGA Products GmbH	dauerhafte luftdichte Abdichtung von Dampfbremsen und Dampfsperren im Innenbereich, Überlappende Klebung von Dampfbremsen, Dampfsperren und Isoliermaterialien
Owolen DB	Otto Wolff Kunststoffe	Dampfbremstfolien (verschiedene Qualitäten)	nach Datenlage gemäß TOXPROOF-Kriterienkatalog	TÜV Rheinland LGA Products GmbH	Dampfbremstfolien (verschiedene Qualitäten)
PE- Folie 0,2mm	Scobalittwerk Wagner	PE- Folie	nach Datenlage gemäß TOXPROOF-Kriterienkatalog	TÜV Rheinland LGA Products GmbH	PE- Folie als Sauberkeitsschicht unterhalb von Betonschalen
PE-Dampfbremstfolie innen 0,2 mm	Alujel GmbH	Dampfbremse	nach Datenlage gemäß TOXPROOF-Kriterienkatalog	TÜV Rheinland LGA Products GmbH	Dampfbremse auf der Innenseite des Ausbaus
Profilkleber 109	CAPAROL Farben Lacke Baulenschutz GmbH	Spezialkleber	nach Datenlage gemäß TOXPROOF-Kriterienkatalog	TÜV Rheinland LGA Products GmbH	Spezialkleber zum Ankleben von Fassadenprofilen
Rhepanol® 1k Dachbahn	FlachdachTechnologie GmbH & Co.KG	Dichtrand mit integriertem Kunststoffvlies	nach Datenlage gemäß TOXPROOF-Kriterienkatalog	TÜV Rheinland LGA Products GmbH	mit beidseitigem Dichtrand dient zum Abdichten von Dehnungslugen und Anschlüssen
Rhepanol® 1kg Dach- und Dichtungsbahn	FlachdachTechnologie GmbH & Co.KG	Abdichtung mit mittig eingebettetem Glasvlies	schadstoffgeprüft	C.A.U. GmbH	sichere Abdichtung begrünter Dachflächen
Rissan	SIGA Cover AG	Grünes, einseitig klebendes Hochleistungs-Band	nach Datenlage gemäß TOXPROOF-Kriterienkatalog	TÜV Rheinland LGA Products GmbH	Grünes, einseitig klebendes Hochleistungs-Band für luftdichtes Verkleben von Dampfbremsen bei Durchdringungen
Schweißbahnen	C. Hasse & Sohn	PVE PV 200S5, G200 S4, für Abdichtungen	nach Datenlage gemäß TOXPROOF-Kriterienkatalog	TÜV Rheinland LGA Products GmbH	flexibler Träger schmiegt sich dicht um Rohre und Balken, denbar, hält trotz Baubewegung dicht, klebt extrem stark und ist sehr alterungsbeständig
					PVE PV 200S5, G200 S4, für Abdichtungen