



EIGENSCHAFTEN



Hohe Wirksamkeit kombiniert mit zeitgemäßer, diskreter Ästhetik für eine Vielzahl von Anwendungen

Seitlicher Zugang zu der Klebefolie für schnelle und einfache Wartung

herausnehmbare Aluminium Auffangschale

Lichtauslassklappen für maximale Lichtausgabe bzw. Verfärbungsschutz für UV-empfindliche Oberflächen und als Schutz gegen das Eindringen von Staub.

Kompaktes 15 Watt Gerät für Bereiche mit wenig Platz

Werkzeugfreier Zugang für schnellen und einfachen Röhren- und Klebefolienwechsel

Leistungsstarke UV-Röhren

Konzipiert für den Einsatz mit Glupac® UV-stabilen Klebefolien

45 Watt oder 90 Watt Halo® Aqua Gerät für gefährliche und sensible Bereiche erhältlich, siehe Seite 56

Unabhängig getestet und zertifiziert nach RoHS und allen relevanten europäischen Standards

Empfohlen vom Bundesverband der Lebensmittelkontrolleure e.V.

ARTIKELNUMMER
HL30-EU
PRODUKTBEZEICHNUNG
Halo 30
ABMESSUNGEN (MM) H x B x T
404 x 588 x 118
WIRKUNGSBEREICH (m²)
80
UV-RÖHREN
2 X TPX15-18
KLEBEFOLIEN
GB012 (Schwarz)
GB011 (Gelb)
GEWICHT (KG)
5.7



WIRKUNGSBEREICH

80 m²

EINSATZGEBIETE

Gewerbliche Küchen

+Lebensmittelindustrie

+Öffentliche Bereiche