



WIR MACHEN HOLZ STARK.

Xilix® Gel

Holzschutzmittel zur Anwendung gemäß DIN 68800 Teil 3 (2020-03)
und DIN 68800 Teil 4 (2020-12)

1. Produktbeschreibung

Produktart	Wasserbasiertes, gelartiges Holzschutzmittel zur Bekämpfung (Ib) und Vorbeugung (Iv) von Befall durch holzzerstörende Insekten im Innenbereich.																	
Wirkung	Bekämpft Insekten (Hausbock-, Nage- und Splintholzkäfer) im Holz. Schützt Holz vorbeugend vor Insektenbefall.																	
Anwendungsbereich	Xilix® Gel kann u. a. an Dachstühlen, Fachwerkhäusern, Blockhauskonstruktionen, angewendet werden. Hart- und Weichhölzer können behandelt werden.																	
Zulassung	Zugelassenes Biozidprodukt gemäß Verordnung (EU) Nr. 528/2012 in DE. DE-0023636-08																	
Wirkstoff	100 g enthalten 0,51 g Permethrin a. i.																	
Eigenschaften	• Schnelle Wirksamkeit • Geringe Auf-/Einbringmengen • Dringt tief und schnell ein • Schützt dauerhaft vor Neubefall • Geruchsschwach - nach Trocknung geruchlos • Überstreichbar nach Abtrocknung																	
Verwenderkategorie, Anwendungsmethoden	<u>Verwenderkategorie: berufsmäßiger Verwender</u> <table><tr><th colspan="2"></th><th>Innenbereich</th></tr><tr><td rowspan="2">Sprühen</td><td>vorbeugend</td><td>x</td></tr><tr><td>bekämpfend</td><td>x</td></tr><tr><td rowspan="2">Streichen</td><td>vorbeugend</td><td>x</td></tr><tr><td>bekämpfend</td><td>x</td></tr><tr><td>Bohrloch-behandlung</td><td>bekämpfend</td><td>x</td></tr></table>				Innenbereich	Sprühen	vorbeugend	x	bekämpfend	x	Streichen	vorbeugend	x	bekämpfend	x	Bohrloch-behandlung	bekämpfend	x
		Innenbereich																
Sprühen	vorbeugend	x																
	bekämpfend	x																
Streichen	vorbeugend	x																
	bekämpfend	x																
Bohrloch-behandlung	bekämpfend	x																
Anfärbung	Farblos																	
Korrosionsverhalten	Greift Glas und Metall nicht an.																	
Gebindegrößen	20 l																	

2. Technische Daten

Dichte 20 °C	ca. 0,8 g/cm ³
Flammpunkt	> 60 °C (nicht entzündlich)

3. Verarbeitung

Vorbereitung	Staub und Schmutz restlos entfernen. Zerstörtes, nicht mehr tragendes Holz beseitigen. Fraßgänge bei verbleibendem Holz durch Ausbürsten mit einer Drahtbürste freilegen. Bohrmehl entfernen. Statisch geschwächte Hölzer durch vorher imprägnierte Hölzer verstärken oder ersetzen. Bituminöse Materialien, Kunststoffe, Putz, Beton und Steinzeug abdecken. Pflanzen zurückbinden, nicht benetzen. Vor der Schutzmittelbehandlung sind saugfähige Baustoffe, Schüttungen, Deckenmaterial, Boden bei der Behandlung im Freien usw. sorgfältig abzudecken. Das Tragen von Schutzkleidung und Schutzhandschuhen ist unerlässlich. Ein Schutzmittelverlust in angrenzende Baustoffe / Bereiche ist zu verhindern.
Anwendung	Xilix® Gel wird gebrauchsfertig geliefert und darf nicht verdünnt werden. Vor Gebrauch gut aufrühren.
Anwendungsverfahren	Streichen, Sprühen und Bohrlochbehandlung
Auf-/Einbringmenge und Häufigkeit	<u>Sprühen, Streichen:</u> - Vorbeugend: 48g/m² (Termiten 162g/m²) - Bekämpfend: 142g/m² Die Aufbringmengen können in einem Arbeitsgang aufgebracht werden. <u>Bohrlochbehandlung:</u> - Bekämpfend: 20ml/Loch, 3 Löcher/linear, 9 Löcher/m² Die Anwendung erfolgt durch einmaliges Injizieren von ca. 20 ml Xilix® Gel in jedes Bohrloch. Zur Sicherstellung der Wirksamkeit der Bekämpfungsmaßnahme ist das Verfahren der Bohrlochbehandlung immer mit einem bekämpfenden Oberflächenverfahren (z.B. Sprühen) mit einer Aufbringmenge von 142 g/m² zu kombinieren.
Trocknung	Bei Normklima (23 °C bei 50% relativer Luftfeuchte nach DIN 50014) ist das behandelte Holz nach 24 bis 48 Stunden in einem gut belüfteten Bereich abgetrocknet.
Überstreichbarkeit	Nach Abtrocknung überstreichbar mit lösemittelhaltigen und wässrigen Lasuren, Farben und Lacken. Überstreichbar nach frühestens 5 Tagen. Wir empfehlen grundsätzlich einen Probeanstrich.
Reinigung der Werkzeuge	Mit Wasser. Produktrückstände, Waschwasser, Verpackung und sonstige behandlungsbedingte Abfälle sind als gefährlicher Abfall zu beachten.

4. Besondere Hinweise

Anweisungen für Erste-Hilfe-Maßnahmen

Beschmutzte, getränkte Kleidung wechseln. Im Zweifelsfall oder bei Auftreten von Symptomen ärztlichen Rat einholen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Niemals einer bewusstlosen Person oder einer Person mit Krämpfen etwas durch den Mund geben. Lassen Sie die betroffene Person niemals unbeaufsichtigt. Pyrethroide können Parästhesien verursachen (Brennen und Kribbeln der Haut ohne Reizung). Bei anhaltenden Symptomen: Ärztlichen Rat einholen.

Nach Einatmen: Verunfallten an die frische Luft bringen und warm und ruhig halten. Für frische Luft sorgen.

Nach Hautkontakt: Sofort mit viel Wasser und Seife abwaschen. Vermeiden Sie starkes reiben. Bei Hautreaktionen einen Arzt konsultieren.

Nach Augenkontakt: Sofort vorsichtig und gründlich mit Augendusche oder Wasser ausspülen. Entfernen Sie umgehend Kontaktlinsen. Bei Augenreizung wenden Sie sich an einen Augenarzt.

Nach Verschlucken: Sofort Giftinformationszentrum und Arzt anrufen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Mund gründlich mit Wasser ausspülen.

Selbstschutz des Ersthelfers: Ersthelfer - Auf Selbstschutz achten.

Hinweise für den Arzt: Behandlung – Symptomisch behandeln.

Gebrauchs- und Warnhinweise

Produktinformation vor Verwendung lesen und Hinweise unbedingt beachten. Eine missbräuchliche Verwendung kann zu Gesundheits- und Umweltschäden führen. Nicht auf Holz verwenden, welches bestimmungsgemäß in direktem Kontakt mit Nahrungsmitteln oder Tierfutter kommt. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Tierfutter fernhalten. Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Enthält Pyrethroide. Giftig für Katzen und Bienen. Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. Kann schädlich für geschützte Arten wie Fledermäuse, Hornissen oder Vögeln sein. Die Anwesenheit von geschützten Arten im Anwendungsbereich muss vor Anwendung des Produktes überprüft werden. Wenn nötig, sind angemessene Schutzmaßnahmen zu treffen. Enthält Permethrin. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Während der Anwendung und Trocknungszeit des Holzschutzmittels für ausreichende Luftzufuhr sorgen. Gas / Rauch / Dampf / Aerosol nicht einatmen. Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen beachten. Geeignete Schutzhandschuhe während der Verwendung des Produktes tragen (PVA (Polyvinylalkohol)) oder NBR (Nitrilkautschuk), Dicke: 0,4 mm. Augen- und Hautkontakt vermeiden. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Kann beim Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern oder im Bereich von Wasserschutzzonen anwenden. Verschüttete Mengen aufnehmen. Unter Verschluss aufbewahren.

**Lagerung und
Umweltschutz**

Nicht in Gewässer oder Kanalisation gelangen lassen. Verhindern Sie die Ausbreitung über einen weiten Bereich. Verschüttete Mengen mechanisch aufnehmen mit flüssigkeitsbindenden Materialien. Ausschließlich in Originalgebinden lagern. Vor Sonnenlicht schützen. Gebinde vor Beschädigung schützen. Gebinde nach Gebrauch dicht verschließen. Vor Hitze und Zündquellen fernhalten. **Nicht unter +5 °C oder über +30 °C lagern und verarbeiten (gilt für Untergrund, Xilix® Gel und Umgebungstemperatur).**

**Abfallentsorgung
gemäß Richtlinie
2008/98/EG**

Nicht benötigte Produktreste, verunreinigtes Material sowie nicht restentleerte Gebinde ordnungsgemäß entsorgen (Sonderabfall-Sammelstelle, Problemstoffsammelstelle oder einem befugten Sammler für gefährliche Abfälle übergeben). Nach Reinigung der Werkzeuge verbleibende Restmengen als Sondermüll entsorgen.

VOC-Gehalt

Nicht kennzeichnungspflichtig im Sinne der Richtlinie 2004/42/EG.

EAK / AVV

03 02 05 - Andere Holzschutzmittel, die gefährliche Stoffe enthalten.

Weitere Unterlagen zu Xilix® Gel können bei uns angefordert werden bzw. stehen im Internet unter www.kora-holzschutz.de ⇒ Produkte ⇒ Bekämpfender Holzschutz ⇒ Xilix® Gel als Datei zum Download zur Verfügung.

Die vorstehenden Angaben wurden nach dem neuesten Stand der Entwicklungs- und Anwendungstechnik zusammengestellt und enthalten allgemein beratende Hinweise. Sie beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Anwendung und Verarbeitung.

Da die Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegt, haften wir nur für die gleichbleibende Qualität unserer Produkte gemäß unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. In Zweifelsfällen bitten wir, unsere technische Beratung in Anspruch zu nehmen.